# TTLock Смарт контролер с четец 13.56 MhZ, клавиатура, пръстов отпечатък, водоустойчив ASD H4F

| | |
|---|---|
| **Арт. №** | CNSH4F |
| **Марка:** | ASD |
| **Модел:** | H4F |
| **Гаранция:** | 12 месеца |
| **Наличност:** | Наличен |
| **Цена:** | **€73.63** |

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

## ОТСТЪПКА ЗА БРОЙ ПРИ ПОРЪЧВАНЕ

| от - до | цена за брой |
|---|---|
| 3 брой - 9 брой | €66.26 |
| 10 брой | €59.31 |

## ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

- Контролер с четец Mifare 13,56 Mhz + цифрова клавиатура "Tuch" + пръстов отпечатък
- Монтажни и крепежни елементи комплект
- Инструкция на английски език

## ОПИСАНИЕ

"Smart  Acces" контролер за достъп и контрол на работно време. Поддържа "13.56Mhz" безконтактни  карти и чипове, ПИН код (парола) , пръстов отпечатък, "e-key"

(електронен ключ изпращан чрез смартфон), Дистанционен ключ TTLock (дистанционно) - до 50 м (не е включен в комплекта). Опция  отдалечено отключване, даване, отнемане на права, четене на записи  за историята на вход/изход  на потребителите и всичко това от телефона. Използвате  телефона си (без допълнителен абонамент за сим карта и GSM комуникатор ), като "дистанционно", за отвряне на автоматични бариери и портали, гаражни  - плъзгащи, летящи, ролетни и т.н., като няма ограничение на броя телефони с "e-key" - тоест пестите за "дистанционни" . Разстоянието за отваряне чрез  "bluetooth" е до 10 метра, но с опцията WIFI свързаност с интернет  (с допълнително устройство TTLock Gateway), няма ограничение за разстоянието

- Метален корпус със закалено предно стъкло
- Водоустойчив - отговаря на изискванията на стандарт IP66 /подходящ и за вътрешен и за външен монтаж/
- Работи с 13.56MhZ  карти Mifare, M1
- Едно реле(Pulse & Toggle режим)
- 1000 потребители (с  карта)
- 4 режима за отваряне: от приложението чрез Bluetooth , пръстов отпечатък ,  карти 13.56Mhz и директно набиране от светлинната клавиатура
- Разстояние за четене на карти 2~4 cm
- Клавиатура Capacitive TouchKey
- Работно напрежение 12V DC
- Работен ток ≤80mA
- Работна температура -20°C□+60°C
- Работна влажност 0%RH□85%RH
- За външна водоустойчивост, IP66

Работи с приложението TTLOCK APP, преведено на български от нас за масово използване ,налично на GooglePlay и iOS AppStore и може да се инсталира на операционни системи Android 4.3 и iOS 7.0 или по-нови

Размери  L148 mm, W43.5mm D: 22 mm

Тегло  330р

Тегло  с опаковка  405гр