

TTLock смарт брава ASD Eco S L (E8-F) за дървени и метални врати, с пръстов отпечатък, черна, IP65



Арт. №	CNYH01
Марка:	ASD
Модел:	E8-F
Гаранция:	12 месеца
Опаковка:	Кутия
Наличност:	Наличен
Цена:	€79.50

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

- 1 x външен електронен шилд с дръжка, клавиатура, RFID четец, сензор за пръстов отпечатък и механично аварийно отключване;
- 1 x вътрешен шилд с дръжка и батериен отсек;
- 2 x гумени уплътнителя;
- 2 x механични ключа;
- 2 x RFID чипа/мини карти MIFARE, 13,56 MHz;
- 1 x комплект монтажни и крепежни елементи;
- 1 x инструкция на английски език.

Не са включени: 4 x AA батерии, TTLock Gateway и механична брава, които може да добавите от списъка под продукта , според вашите нужди.

ОПИСАНИЕ

Кратко представяне

ASD Eco S L (E8-F) е универсална смарт брава за дървени и метални врати с управление чрез платформата TTLock. Подходяща е за жилища, офиси и имоти за краткосрочно отдаване.

Достъпът се осъществява чрез приложението TTLock в Bluetooth обхват, PIN код, RFID карта, пръстов отпечатък или механичен ключ. Лицевият панел от закалено стъкло и двойно лагерируваната конструкция осигуряват надеждна ежедневна експлоатация.

- Предназначена за дървени и метални врати с дебелина от 37 - 60 мм/61-82mm
- До 50 пръстови отпечатъка, 50 PIN кода и 50 RFID карти.
- Отключване чрез TTLock App/Bluetooth, PIN код, RFID карта, пръстов отпечатък и механичен ключ.
- Лицев панел от закалено стъкло.
- Двойно лагерирувана дръжка за плавно движение и точно връщане.
- Защита IP65 срещу прах и водни струи по данни на производителя.
- Захранване с 4 x AA батерии и USB-C порт за аварийно захранване.

Съвместимост и монтаж

Бравата е предназначена за монтаж върху дървени и метални врати. Посоката на предната и задната дръжка може да се обръща на 180°, което позволява използване при леви и десни врати.

Размери на външния и вътрешния шилд: 298 x 70 x 22 mm.

Дължина на дръжката: 140 mm.

Моделът може да се комбинира с единична брава или механизми 5050, 6068 (S1), 5072, 4585 и 6085. Съвместимата механична брава се избира според конструкцията и размерите на вратата и не е включена, освен ако не е изрично посочена като част от избрания вариант.

Преди поръчка проверете:

- дебелината на вратата;
- вида и размерите на механичната брава;
- междуцентрие (PZ) и отстояние (backset)
- наличното място за монтаж на шилдовете;
- необходимата дължина на квадрата, шпилките и винтовете.

Начини за отключване

Приложение TTLock

Отключване чрез смартфон в Bluetooth обхват и управление на поддържаните права за достъп.

PIN код

Отключване чрез валиден PIN код и потвърждение с #. Поддържа се защитно въвеждане

с добавяне на произволни цифри преди и след правилния код.

RFID карта

Отключване чрез регистрирана MIFARE карта или чип на честота 13,56 MHz.

Пръстов отпечатък

Отключване чрез регистриран пръстов отпечатък. Капацитетът е до 50 отпечатъка.

Механичен ключ

Аварийно отключване при изтощени батерии или невъзможност за използване на електронен достъп.

Управление чрез TTLock

Бравата се добавя и управлява чрез приложението TTLock за Android и iOS.

Без TTLock Gateway

В Bluetooth обхват администраторът може да:

- отключва бравата;
- добавя и управлява поддържаните потребители;
- регистрира PIN кодове, RFID карти и пръстови отпечатъци;
- изпраща електронни ключове eKey;
- преглежда наличната история на операциите;
- променя настройките на бравата.

С TTLock Gateway

При добавяне на съвместим TTLock Gateway могат да се използват поддържаните дистанционни и онлайн функции на конкретната версия.

Gateway се закупува отделно и трябва да бъде разположен в Bluetooth обхват на бравата и свързан към съвместима Wi-Fi мрежа.

Приложението TTLock се изтегля безплатно. Част от облачните функции, обемите за генериране на eKey и PIN кодове или професионалните услуги могат да зависят от актуалните условия на TTLock, региона и избрания абонамент.

TTHotel, TTLock Web и Open API/PMS интеграциите се заявяват отделно и не са включени автоматично с покупката на бравата.

Технически параметри

Марка: ASD

Търговско наименование: Eco S L

Фабричен модел: E8-F

Артикулен номер: CNYH01

Цвят: черен

Материали: алуминиева сплав, неръждаема стомана и лицев панел от закалено стъкло

Размери на шилда: 298 x 70 x 22 mm

Дължина на дръжката: 140 mm

Степен на защита: IP65 по данни на производителя

Капацитет:

- до 50 пръстови отпечатъка;
- до 50 PIN кода;
- до 50 RFID карти.

Потребителски нива: администратор и потребител

Захранване: 4 x AA алкални батерии

Индикация за нисък заряд: гласово предупреждение при отключване

Аварийно захранване: USB-C порт за свързване на външна батерия/power bank

Аварийно отключване: механичен ключ

Допълнителни функции

- Постоянно отворен режим – активира се след идентификация на администратор.
- Защитно въвеждане на PIN код с произволни цифри преди и след правилния код.
- Гласово предупреждение при нисък заряд на батериите.
- USB-C порт за аварийно захранване.
- Механичен ключ за аварийно отключване.
- Двойно лагерирувана дръжка за плавно движение и точно връщане.

Механичният ключ трябва да се съхранява на достъпно място извън заключваното помещение.

Външен монтаж (на открито)

Степента на защита IP65, посочена от производителя, се отнася само за външния електронен шилд. Това позволява монтаж например върху входна врата на къща или друго помещение, когато външният шилд е изложен на атмосферни условия.

Вътрешният шилд и разположеният в него батериен отсек нямат еквивалентна защита и не трябва да бъдат излагани на дъжд, водни струи, висока влажност или конденз. Вътрешната страна на вратата трябва да се намира в защитено от атмосферни влияния помещение.

Преди монтаж трябва да се проверят правилното уплътняване между външния шилд и вратата, възможността за оттичане на водата и конкретните условия на експлоатация, включително дъжд, конденз, пряко слънчево греење и температура.

Монтаж

При необходимост предната и задната дръжка могат да се обърнат на 180°.

При механична брава червената маркировка на съединителя трябва да сочи надолу. При единична брава маркировката трябва да сочи към дръжката.

Кабелът трябва да бъде прекаран без притискане, а монтажните винтове да бъдат съобразени с дебелината на вратата.

След монтажа проверете:

- механичния ключ;
- всички електронни начини за отключване;
- правилното връщане на дръжката;
- аварийното USB-C захранване;
- работата с приложението TTLock.

Препоръчва се монтаж от квалифициран специалист.

Гаранция

За потребители: 2 години законова гаранция съгласно приложимото законодателство.

За юридически лица: 12 месеца търговска гаранция, освен ако не е договорено друго.