

Захранване със защита от претоварване ASD S4A K10 DC 12V, 5A



Арт. №	CNSSpower5
Марка:	ASD
Наличност:	Остават 4 брой
Цена:	€18.71

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

Захранване ASD BG Spower 1 DC 12V, 5A

С вграден суич

Вход: AC 110V~240V, 50Hz~60Hz

Изход: DC 12V, 5A

Размери: 12.0 см (дължина) × 9.5 см (широчина) × 3.8 см (височина)

Характеристики на изхода

- Изходно напрежение: 12V DC
- Номинална мощност: 60W / 42W
- Регулиране по линия: $\pm 2\%$
- Регулиране по товар: $\pm 2\%$
- Моментен ток: 5A
- Пулсации и шум: 120mVpp
- Време за включване, нарастване и задържане:
 - 800ms, 30ms, 16ms при 115VAC
 - 300ms, 30ms, 50ms при 230VAC

Характеристики на входа

- Входно напрежение: 100V-240V AC

- Честотен диапазон: 50Hz~60Hz
- Фактор на мощността: >0.5
- Ефективност: 84% при 230V AC
- Електрически удар (ток): 20A при 230V AC
- Пулсации и шум: 120mVp-p

Стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост

- Работна температура: -20°C ~ +50°C
- Работна влажност: 10%-90% RH, без конденз
- Температура на съхранение: -20°C ~ +85°C
- Влажност при съхранение: 10%-95% RH
- Температурен дрейф: $\pm 0.03\%/^{\circ}\text{C}$ (0°C-50°C)
- Вибрации: 10-500Hz, 2G, 10 мин./цикъл, за период от 60 минути по всяка ос
- Защита от претоварване: 105%-200% автоматична защита, >3.55A автоматично изключване