

TTLock Gateway (Шлюз) за отдалечено управление на устройства TTLock - ASD G3



Арт. №	CNL0062
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€51.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОТСТЪПКА ЗА БРОЙ ПРИ ПОРЪЧВАНЕ

от - до	цена за брой
5 брой - 19 брой	€43.46
20 брой	€35.70

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

WiFi устройството за връзка към интернет на TTLOCK умни брави -Gateway

USB кабел

ОПИСАНИЕ

G3 TTlock POE Gateway App Кабелна за интелигентни брави

Gateway устройство за свързване на електронна брава/устройство серия ASD към безжична или кабелна интернет мрежа (PoE).

Към един "шлюз" могат да бъдат добавени до 10 бр. умни устройства (при bluetooth обхват до 10м)!

Наличието на шлюз във вашата система за контрол на достъпа значително увеличава възможностите и функционалността на интелигентните ключалки TTLOCK. Намирайки се навсякъде по света, използвайки интернет, ще получите следните възможности:

- контрол на заряда на батерията в ключалките
- дистанционно изтриване на предварително въведени потребители от паметта на ключалките (пръстови отпечатащи, карти, пароли)
- дистанционна промяна на параметрите за време на потребителски достъп (пръстови отпечатащи, карти, пароли)
- дистанционно въвеждане на карти в паметта на ключалките (ако е инсталиран енкодер TTLOCK)
- следене на позицията на вратата - отворена/затворена (ако е инсталиран сензор за врата DS-2)
- дистанционно отваряне на ключалки
- дистанционно активиране/деактивиране на режим "ПРЕХОД"
- получаване на онлайн лог на събитията от ключалките;

Шлюзът трябва да бъде поставен в зоната на обсег на Bluetooth ключалките/бравите и свързан към рутера чрез кабелна връзка, като един шлюз може да работи с няколко ключалки.

Шлюзът се захранва от произволно USB захранване чрез TYPE C кабел или чрез POE връзка.

Напрежение: DC 5V/500mA

Размери 70x70x26 мм

Интерфейс на мрежовия порт RJ45

Скорост на мрежовия порт 10M/100M

IEEE стандарт 802.3

Интерфейс за захранване Type-C USB/PoE

Входна мощност 500mA