RFID контролер за достъп 125 kHz



Арт. №	CNS4006
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	**€30.57**

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

RFID контролер за достъп 125 kHz

Надеждно устойчиво, лесно за конфигуриране решение за управление на достъпа с карти. Проектиран е за приложения, при които се изисква контрол на входовете - например входове на сгради, офиси, складове, жилищни сгради.

Основни характеристики:

- Тип карта: Поддържа EM (ID) карти, както и Mifare (IC) карти.
- Честота на работа: 125 kHz или 13.56 MHz.
- Капацитет на потребители: До 15 000 потребители - подходящ за големи общности и инсталации.
- Разстояние на четене на карта: 1-15 см.
- Захранване: DC 12 V ±10%, работен ток < 100 mA.
- Размери и тегло: 128 mm × 85 mm × 22 mm, тегло около 350 г.
- Работна температура: от -20 °C до +70 °C - подходящ за вътрешен и (при подходящо защитно монтажно решение) външен монтаж.

Монтаж и свързване: Може директно да управлява електрическа ключалка. В ръководството е описана схема за свързване на захранване, ключалка и бутони за изход.

Функционалности

Настройка време за отключване - чрез джъмпер S2 може да се зададе времето за

задействане на електрическата ключалка (напр. 5 секунди или 1 секунда) при отключване.
Добавяне и изтриване на карти - чрез master card могат да се добавят или премахват потребителски карти; също така е възможно изтриване на всички карти наведнъж.
Светлинна и звукова индикация — LED индикатори и зумер сигнализират за статус: валиден/невалиден достъп, процес на програмиране, състояние на заключване/отключване и др.

Защо да изберете SA-TS21B

SA-TS21B е солидно решение за контрол на достъпа, което комбинира метална конструкция и устойчивост с лесна настройка и голям капацитет на потребители. Подходящ е както за малки офиси, така и за големи обществени сгради, складове или жилищни комплекси. Разнообразието от поддържани карти и широкият диапазон на работна температура го правят универсален и подходящ за различни условия на монтаж.