

TTLock Смарт контролер с четец 13.56MhZ, водоустойчив ASD S6



Арт. №	CNSS6
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€48.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1. Bluetooth RFID четец S6-Ble TTLock
2. Монтажни аксесоари
3. Инструкция за монтаж и употреба

ОПИСАНИЕ

Интелигентен RFID четец за контрол на достъп с Bluetooth и управление чрез мобилното приложение TTLock. Поддържа достъп чрез смартфон и Mifare карти, подходящ за вътрешен и външен монтаж. Метален антивандален корпус с IP66 защита

S6-Ble TTLock е Bluetooth RFID четец за контрол на достъп, предназначен за управление чрез мобилното приложение TTLock (Android и iOS). Устройството позволява лесно добавяне и изтриване на потребители, споделяне на виртуални ключове (eKeys) и преглед на история на отварянията директно от смартфон.

Четецът е изработен със здрав метален корпус и притежава IP66 степен на защита, което го прави подходящ за външна употреба - входни врати, портали, бариери, индустриални

и жилищни обекти.

Поддържа до 1000 потребителя и възможност за контрол на достъпа по време и дата, което го прави подходящ за офиси, жилищни входи, хотели и къщи за гости.

Основни предимства

- Управление чрез мобилното приложение TTLock (Android и iOS)
- Достъп чрез Bluetooth смартфон или RFID карта
- Антивандален метален корпус
- IP66 защита – водо- и прахоустойчив
- Капацитет до 1000 потребителя
- История на достъпа и логове
- Многоезичен интерфейс
- Работа без интернет чрез Bluetooth връзка

Функции

- Добавяне и изтриване на потребители
- Изпращане на постоянни или временни електронни ключове
- Контрол на достъпа по дата и час
- Преглед на логове за отваряния
- Поддръжка на функции за отчитане на присъствие
- Локално управление чрез Bluetooth

Технически характеристики

Характеристика	Стойност
Комуникация	Bluetooth BLE 4.1
Приложение	TTLock (Android / iOS)
Тип карти	Mifare 13.56 MHz
Капацитет	до 1000 карти
Захранване	DC 12V
Разстояние на четене	2 – 4 cm
Работна температура	-20°C до +60°C

Характеристика	Стойност
Степен на защита	IP66
Материал	Метален корпус (цинкова сплав)
Размери	103 x 48 x 20 mm
Тегло	приблизително 260 g

Приложение

- Офиси
- Жилищни входове
- Портали и бариери
- Хотели и къщи за гости
- Складове и индустриални обекти