

ТТHotel асансьорен контролер ASD SN-261 – Bluetooth, MIFARE, до 32 етажа



Арт. №	CNL0066
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	local_offer Запитай
Цена:	€862.70

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

- 1 основна платка SN-261 с 8 изхода;
- MIFARE четец;
- свързващи кабели между платките;
- кабел за свързване на четеща.

Захранващ блок и MIFARE карти не са посочени като част от комплекта.

ОПИСАНИЕ

3. Кратко представяне

TTLock асансьорен контролер ASD SN-261 е система за контрол на достъпа до отделните етажи на асансьор чрез безконтактни MIFARE карти и Bluetooth мобилен достъп.

Комплектът включва основен контролер за 8 етажа . Опция три разширителни платки с по 8 изхода – общо до 32 контролирани етажни бутона. Управлението на картите, техния срок на валидност и правата за достъп се извършва чрез системата ТТHotel.

Контролерът не управлява движението и системите за безопасност на асансьора. Той разрешава или ограничава активирането на избраните етажни бутони според правата на

потребителя.

4. Основни предимства

- Контрол на достъпа до 32 етажа.
- Идентификация чрез MIFARE карта.
- Bluetooth BLE 4.1 мобилен достъп.
- Управление чрез приложението TTHotel.
- Добавяне и изтриване на карти.
- Задаване и промяна на срок на валидност.
- Изпращане на електронен ключ с определен период на действие.
- Регистър на извършените операции в приложението.
- Индивидуални права за конкретен етаж, сграда или група етажи.
- Каскадно свързване на разширителните платки.
- Релейни изходи с NO, COM и NC контакти.

5. Видове права за достъп

Системата поддържа различни типове карти:

- карта за стая – достъп до етажа на съответната стая;
- хотелска Master карта – достъп до всички етажи;
- карта за конкретна сграда;
- карта за определен етаж;
- персонализирана карта – достъп до избрана група стаи или етажи.

6. Технически характеристики

Характеристика	Стойност
Модел	SN-261
Система	TTLock / TTHotel
Основен процесор	Nordic 51802
Bluetooth	BLE 4.1
Управление	TTHotel App
Карти	MIFARE M1 S50
Работна честота	13,56 MHz
Базов контролер	8 релейни изхода
Разширителни платки	3 × 8 изхода - опция
Общ капацитет на комплекта	До 32 етажа
Изходни контакти	NO / COM / NC
Захранване	9-16 V DC
Консумация в готовност	10 mA
Работна консумация	Под 400 mA
Работна температура	От -20°C до +70°C
Четец	Външен MIFARE четец
Отчет на събитията	В приложението
Базовата конфигурация за 8 етажа, BLE и съвместимостта с TTHotel	

8. Подходящ за

- хотели и апартхотели;
- жилищни сгради и затворени комплекси;
- офисни и административни сгради;
- сгради с ограничен достъп до определени етажи;
- обекти, използващи хотелски брави и системата TTHotel.

9. Важно за монтажа

Асансьорният контролер е допълнителен модул за контрол на достъпа и не заменя оригиналното управление на асансьора.

Свързването трябва да се извършва от квалифициран специалист и да бъде съгласувано с фирмата, която поддържа асансьорната уредба. Не трябва да се променят или прекъсват вериги, свързани с движението, аварийното управление и системите за безопасност.

Електронните платки трябва да бъдат монтирани в защитено електрическо табло. Производителят не е посочил степен на защита IP или максимален ток на релейните контакти.