

TTLock безжична многофункционална клавиатура ASD WK3



ASD BG



Арт. №	CNS4WK3004
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€58.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

TTLock безжична многофункционална клавиатура ASD WK3

- Безжично управление на достъпа за входни врати, портали и търговски обекти
- Достъп чрез PIN код, MIFARE IC карта и приложение TTLock
- Bluetooth 4.0 / BLE връзка със съвместими електронни брави
- Четец за MIFARE IC карти на 13,56 MHz
- Степен на защита IP65 и работна температура от -20 °C до +55 °C
- Захранване с 2 x AAA батерии или външно захранване 4,5-9 V DC
- Ориентиrowъчен живот на батериите 6-12 месеца според честотата на използване

Описание

WK3 е многофункционална безжична клавиатура за управление на достъпа чрез платформата TTLock. Тя добавя възможност за отключване с PIN код или MIFARE IC карта към съвместима електронна брава, без необходимост от сложно сигнално окабеляване между клавиатурата и бравата.

Комуникацията се осъществява чрез Bluetooth 4.0 / BLE. Клавиатурата се добавя и настройва през приложението TTLock, като трябва да се намира в Bluetooth обхват на съвместимата брава.

WK3 е подходяща за монтаж до входни врати, портали и входи на търговски обекти. Корпусът е със степен на защита IP65, но за по-надеждна работа се препоръчва място без директно излагане на обилна вода. Монтажът върху големи метални повърхности

също трябва да се избягва, тъй като металът може да намали обхвата на Bluetooth сигнала.

Начини за достъп

PIN код

Чрез приложението TTLock могат да се създават и управляват:

- постоянни PIN кодове;
- временни PIN кодове;
- периодични PIN кодове;
- еднократни PIN кодове.

Наличните видове кодове и условията за тяхното генериране зависят от актуалната версия и условията на платформата TTLock.

RFID карта

Клавиатурата разполага с четец за MIFARE IC карти на честота 13,56 MHz. Картите се добавят през менюто за IC карти в приложението TTLock и се доближават до зоната за четене на WK3 при поискване.

Приложение TTLock

WK3 се добавя и конфигурира чрез приложението TTLock в Bluetooth обхват. Приложението се изтегля безплатно, но отделни облачни функции или професионални услуги могат да зависят от актуалните условия на TTLock, региона и избрания план.

Спецификацията не потвърждава управление на WK3 през Wi-Fi шлюз. Дистанционни функции извън Bluetooth обхват не следва да се обещават без допълнителна проверка на съвместимостта.

Съвместимост и монтаж

Клавиатурата е предназначена за работа със съвместими електронни брави и устройства, използващи платформата TTLock.

Препоръчителното разстояние до бравата е 5-10 m при пряка видимост и без значителни препятствия. Реалният Bluetooth обхват може да бъде по-малък при наличие на метални конструкции, дебели стени или други източници на безжични смущения.

Монтажът се извършва върху равна и стабилна стена или каса на врата. Препоръчителната височина е приблизително 1,2-1,4 m от пода.

Основни стъпки:

1. Свалете задната монтажна скоба.
2. Маркирайте отворите върху избраната повърхност.
3. Пробийте отворите и поставете подходящи дюбели.

4. Закрепете и нивелирайте монтажната скоба.
5. Поставете 2 x AAA батерии при спазване на поляритета.
6. Фиксирайте клавиатурата към скобата и затегнете обезопасителния винт.

Захранване и поддръжка

WK3 се захранва с 2 x AAA алкални батерии. Поддържа се и външно захранване 4,5-9 V DC.

Ориентировъчният живот на батериите е между 6 и 12 месеца в зависимост от честотата на използване, качеството на батериите, температурата и условията на безжичната връзка.

При нисък заряд приложението подава известие, а LED индикаторът на клавиатурата започва да мига. Двете батерии трябва да бъдат сменени едновременно.

Технически характеристики

Параметър	Стойност
Модел	WK3
Тип	Многофункционална безжична клавиатура
Платформа за управление	TTLock
Комуникация	Bluetooth 4.0 / BLE
Методи за достъп	PIN код, MIFARE IC карта, приложение TTPass
Технология на картите	MIFARE IC
Честота на картите	13,56 MHz
Захранване с батерии	2 x AAA алкални батерии
Външно захранване	4,5-9 V DC
Ориентировъчен живот на батериите	6-12 месеца според използването
Степен на защита	IP65
Работна температура	От -20 °C до +55 °C
Препоръчителен Bluetooth обхват	5-10 m без значителни препятствия
Препоръчителна височина за монтаж	1,2-1,4 m от пода
Приложение	Входни врати, портали и търговски обекти

Важни ограничения

- WK3 не е самостоятелна брава и трябва да се използва със съвместимо устройство от платформата TTPass.
- Съвместимостта с конкретната брава трябва да бъде проверена преди покупка.
- IP65 не означава защита при потапяне или постоянно обливане с вода.
- Метални повърхности и други препятствия могат да намалят Bluetooth обхвата.
- Wi-Fi шлюз и дистанционни функции извън Bluetooth обхват не са потвърдени в предоставената спецификация.
- Броят на поддържаните PIN кодове и карти не е посочен.