

TTLock RFID четец и енкодер за карти ASD E4



Арт. №	CNS4E4005
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€160.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

TTLock RFID четец и енкодер за карти ASD E4

Компактно настолно устройство за издаване и програмиране на карти за достъп в хотели, жилищни комплекси и търговски офиси.

Основни характеристики

- За издаване и кодиране на карти чрез TTLock Web или съвместим хотелски PMS
- Поддържа MIFARE Classic/IC карти на 13,56 MHz и NFC ключове/носители
- USB Type-C връзка за данни и захранване
- Безжична комуникация чрез Bluetooth 4.0/BLE
- Захранване с DC 5 V директно през USB порт
- Компактни размери: 108 x 70 x 11 mm
- Приблизително тегло: 95 g

Описание

E4 е настолен четец и енкодер за издаване и програмиране на RFID карти за достъп. Устройството е предназначено за професионални среди, в които картите се създават и управляват от централизирана система – например хотелска рецепция, жилищен комплекс или офис с контролиран достъп.

Чрез USB Type-C E4 се свързва към компютър или рецепционен терминал, като един и същ порт пренася данни и осигурява захранване с DC 5 V. Налична е и Bluetooth 4.0/BLE връзка за съвместими мобилни или таблетни работни процеси.

Устройството работи с MIFARE Classic/IC карти на 13,56 MHz и NFC ключове/носители. При издаване картата се поставя върху активната зона на четеща, а в TTLock Web или в оторизиран хотелски PMS се задават обектът, периодът на валидност и правата за достъп. Звуков сигнал потвърждава успешното записване.

E4 може да се използва за подготовка на карти за стаи, асансьори и други контролирани зони според възможностите и конфигурацията на използваната система.

Предимства

- Четене и запис на съвместими 13,56 MHz RFID карти
- USB-C и Bluetooth 4.0/BLE комуникация
- Не е необходим отделен захранващ адаптер при стандартна USB употреба
- Компактен корпус за рецепция или административно бюро
- Работа с TTLock Web
- Възможност за интеграция с оторизиран хотелски PMS, когато конкретният софтуер поддържа E4

Съвместимост и изисквания

Поддържани карти: MIFARE Classic/IC карти на 13,56 MHz и NFC ключове/носители

Платформа: TTLock Web или оторизиран хотелски PMS с поддръжка на кодер E4

Операционна система: Windows 10/11 или macOS според предоставената спецификация

Драйвери: Възможна е работа тип Plug and Play. Ако използваният софтуер го изисква, трябва да се инсталира препоръчаният virtual COM или TTLock USB драйвер.

Потребителски достъп: Необходим е административен акаунт и предварително конфигурирана система за контрол на достъпа.

Начин на работа

1. Свържете E4 към компютъра или терминала чрез USB Type-C. При съвместим мобилен процес може да се използва Bluetooth.
2. Добавете кодера в TTLock Web или в съответния PMS чрез USB сериен номер или Bluetooth ID.
3. Поставете празна съвместима карта върху централната зона на устройството.
4. Изберете обект или стая, период на валидност и права за достъп.
5. Стартирайте издаването и изчакайте звуковия сигнал, потвърждаващ записването.

Технически параметри

Модел: E4

Тип: Четец и енкодер за карти

Поддържани носители: MIFARE Classic/IC карти, 13,56 MHz; NFC ключове/носители

Комуникация: USB Type-C и Bluetooth 4.0/BLE

Захранване: DC 5 V през USB порт

Работен ток: ≤ 100 mA при четене/запис; ≤ 20 mA в готовност

Работна температура: от -20 °C до +65 °C

Работна влажност: 10%-90% RH, без кондензация

Размери: 108 × 70 × 11 mm

Тегло: приблизително 95 g

Сигнализация: LED индикация и звуков сигнал при успешно кодиране