

TTLock Wi-Fi сензор за врата ASD DS3



Арт. №	CNS4DS3006
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€24.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

TTLock Wi-Fi сензор за врата ASD DS3

Безжичен датчик за наблюдение на отворено и затворено състояние на врати, прозорци, шкафове и сейфове чрез приложението TTLock.

Основни характеристики

- Следи в реално време дали вратата или прозорецът е отворен или затворен
- Изпраща известия при промяна на състоянието
- Поддържа Wi-Fi 2,4 GHz и Bluetooth 4.0
- Управлява се чрез приложението TTLock за Android и iOS
- Поддържа история на събитията с дата и час
- Предназначен за вътрешен монтаж върху врати, прозорци, шкафове и сейфове
- Максимално разстояние между сензора и магнитната част при затворено положение: под 15 mm

Описание

DS3 е безжичен датчик за наблюдение на отвореното и затвореното състояние на врати, прозорци, шкафове и сейфове. Устройството се интегрира с платформата TTLock и позволява проверка на текущото състояние директно от смартфон.

Датчикът използва Wi-Fi 2,4 GHz за предаване на информация и Bluetooth 4.0 за първоначално добавяне и настройка в приложението TTLock. При отваряне или затваряне състоянието се актуализира в приложението, а потребителят може да получава известия

на телефона си.

DS3 поддържа хронологична история на събитията с информация за отваряне, затваряне и час на настъпване. Наличността и съхранението на облачната история могат да зависят от текущите условия на TTLock, региона и използвания потребителски план.

Компактният безжичен дизайн позволява монтаж без прокарване на кабели. Основното тяло се поставя върху неподвижната каса, а магнитната част – върху подвижното крило. За надеждно отчитане разстоянието между двата компонента трябва да бъде под 15 mm при затворена врата или прозорец.

Основни предимства

- Дистанционна проверка на състоянието чрез TTLock
- Известия при отваряне и затваряне
- История на събитията с дата и час
- Wi-Fi и Bluetooth свързаност
- Безжичен монтаж без захранващ кабел
- Ниска консумация на енергия
- Подходящ за дома, офиса, хотелски помещения и други закрити пространства

Съвместимост и изисквания

Приложение: TTLock за Android и iOS

Wi-Fi мрежа: 2,4 GHz

Bluetooth: версия 4.0

Монтаж: върху чиста, суха и равна повърхност на закрито

Разстояние на задействане: под 15 mm между основното тяло и магнитната част при затворено положение

Потребителски достъп: необходим е профил в TTLock и смартфон с включен Bluetooth при първоначалната настройка

Начин на работа

1. Монтирайте основното тяло върху неподвижната каса.
2. Поставете магнитната част върху подвижното крило на вратата или прозореца.
3. Подравнете маркировките на двата компонента.
4. Проверете дали разстоянието между тях е под 15 mm при затворено положение.
5. Активирайте датчика чрез премахване на изолационната лента на батерията или чрез бутона за ресет.
6. Включете Bluetooth на смартфона.
7. В приложението TTLock изберете „Добавяне на устройство“ и намерете DS3.
8. Въведете данните за Wi-Fi мрежата на 2,4 GHz и завършете сдвояването.

След настройката приложението показва дали наблюдаваната врата или прозорец е

отворен или затворен и може да изпраща известия при промяна.

Технически параметри

Модел: DS3

Тип: безжичен магнитен датчик за врати и прозорци

Платформа: TTLock

Свързаност: Wi-Fi 2,4 GHz и Bluetooth 4.0

Разстояние на задействане: под 15 mm

Захранване: алкална батерия CR2 или AAA според хардуерната версия

Работен ток: ≤ 30 mA при предаване

Консумация в готовност: ≤ 10 μ A

Работна температура: от -10 °C до +55 °C

Работна влажност: 10%-90% RH, без кондензация

Монтаж: на закрито, върху чиста и суха повърхност

Важно преди покупка

DS3 работи с Wi-Fi мрежа на 2,4 GHz. Не е посочена поддръжка на 5 GHz Wi-Fi мрежи.

Датчикът е предназначен за монтаж на закрито. В предоставената спецификация не е посочена IP степен за защита от вода и прах.

За надеждна работа двата компонента трябва да бъдат правилно подравнени, а разстоянието между тях при затворено положение трябва да бъде под 15 mm.