Четка уплътнителна за врата L50 мм.



Арт. №	NF3990.4
Марка:	NOVA FERR
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	**€6.95**

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

Уплътнителна четка за врата NF с дължина на косъма 50 мм за алуминиев профил - еластичен косъм с висока износоустоичивост

Четка 3 м, А 50 мм, ширина - 6 мм. (Посочената цена е за линеен метър!).

Уплътнителната четка за врати предназначена за уплътнение на процепи (фуги) , с променлив размер по дължина, най често между крилото на врата с пода. Поради еластичността на косъма се затварят успешно неравности на пода поради дефектна изработка или наклони за отводняване. Тъй като вратите винаги са нивелирани края на крилото на вратата към пода не може да следва наклона и единствен начин за уплътнение е четката.

Монтажа на четката към вратата може да се извърши и без специалният алуминиев профил за закрепване (с такер, скоби, куки, пирони и други универсални крепежни методи) , но за надеждното и здраво закрепване се използва профила за тази четка. Профилът има два канала за монтаж

Двата канала позволява два варианта на монтаж . Страничен - профила заедно с четката се монтира лесно , без да се сваля вратата от пантите. Долен (скрит) монтаж - този монтаж изисква точно определяне размера на четката в зависимост от просвете под врата. Най-често се използва от производителя на вратата.

Тъй като четката е 3 метра , профилът позволява лесно и надеждно удължаване на уплътнението , а „снадките“ остават плътни и незабележими.